



	Heben Levage Lifting	☽		☽☽	
		m/min.	kg	m/min.	kg
Geschwindigkeiten Vitesses Speeds		60	1500	30	3000
		30	2500	15	4000
		6	2500	3	4000
	Katzfahren Chariotage / Trolley drive			m/min.	20/40
	Kranfahren Translation / Travelling			m/min.	30
	Drehen (stufenlos) Rotation / Slewing			U/min.	0,1 ↔ 1,0

Allgemeine technische Daten Details techniques généraux / General technical data					
Konstruktionsgewicht Poids de la grue / Weight	kg	16500	Ges. elektr. Leistung Puissance totale / Motor power	kW	25
Gegengewicht Contrepoids / Counter weight	kg	30000*	Kabelquerschnitt Section du câble / Cable section	380 V	5 x 16 ²
Max. Eckdruck Pression max. / max. wheel load	kN	245	Kabeltrommel Enrouleur / Cable Drum	m	70
Spurweite Ecartement / Track gauge	m	3,8	Schienenprofil Profilé du rail / Rail profile		S33-S49
Radstand Voie / wheel gauge	m	4,0			
Drehradius Rayon de giration / Slewing radius	m	2,8	* Gegengewicht CH Contrepoids CH / Counter weight CH		30000 kg