

# SENEBOGEN



**470 kW**



**215 - 270 t**



**35 m**



**PORTCAB**

# 880 EQ

Materialumschlagmaschine  
Material Handling Machine

## Technische Daten

**D-Serie**

<b>Diesel-Motor</b>		Alle Hydraulikkreise sind mit Sicherheitsventilen abgesichert Hohe Energie-Effizienz durch großdimensionierte Hydraulikventile und Leitungen Hydraulikspeicher für Notablass der Ausrüstung bei Motorstillstand Zentrale Messanschlüsse für Hydrauliktest Rohrbruchsicherheitsventile in den Hubzylindern Rohrbruchsicherheitsventile in den Stielzylindern	
Leistung	<b>470 kW/640 PS bei 1800 min<sup>-1</sup></b>		
Modell	<b>CAT C15 ACERT-Tier III</b>		
Direkteinspritzung, Turbo aufgeladen, Ladeluftkühlung, emissionsreduziert,	ECO-Mode, Leerlaufautomatik		
Kühlung	wassergekühlt		
Luftfilter	Trockenfilter mit Vorabscheider, automatischem Staubaustrag, Haupt- und Sicherheits-element, Verschmutzungsanzeige		
Kraftstofftankinhalt	<b>2000 l</b>		
Elektrische Anlage	24 V		
Batterien	2 x 150 Ah, Hauptschalter		
<b>Elektro-Motor - optional</b>		<b>Drehwerk</b>	
Leistung	<b>430 kW/585 PS</b> <b>400V/50 - 480V/60 Hz UL</b> elektrische Installation und Schaltschrank	3 Stück Kompaktplanetengetriebe mit Axialkolbenmotoren. Feststellbremse Lamellenbremse, über Federn wirkend Drehkranz sehr großer 3-reihiger Rollendrehkranz, abgedichtet Drehgeschwindigkeit 0-2,5 min <sup>-1</sup> , stufenlos	
<b>Hydraulik-System</b>		<b>Oberwagen</b>	
<b>2-Kreis-Load Sensing Hydrauliksystem für Arbeitsfunktionen und Fahrfunktion</b>		Bauart Verwindungssteife Kastenbauweise, präzisionsbearbeitet, Messingbüchsen für Auslegerlagerung, klare servicefreundliche Konzeption, begehbarer Energiestation	
Pumpentyp	2 Verstell-Kolbenpumpen in Schrägscheibenbauart, Lastdruckunabhängige Volumensteuerung für gleichzeitige, unabhängige Steuerung der Arbeitsfunktionen		
Pumpenregelung	Nullhubregelung, Bedarfsstromsteuerung - die Pumpen fördern nur so viel Öl, wie auch tatsächlich verbraucht wird, Druckabschneidung, Grenzlastregelung		
Fördermengen max.	<b>2 x 1100 l/min</b>		
Betriebsdruck max.	<b>260 / 330 bar</b>		
<b>Hydrauliksystem im geschlossenen Kreislauf für Drehwerk</b>		<b>Arbeitsausrüstung</b>	
Pumpentyp	Schrägscheiben-Verstellpumpe, reversierbar, im geschlossenen Kreislauf	Konstruktion Jahrzehntelange Erfahrung und modernste Computersimulation garantieren ein Höchstmaß an Stabilität und Lebensdauer Lagerstellen sind sehr großdimensioniert mit wartungsarmen, abgedichteten Spezial-Lagerbüchsen, präzisionsbearbeitet	
Pumpensteuerung	Momentensteuerung, Energierückgewinnung bei Abbremsung	Zylinder Hydraulikzylinder mit hochwertigen Dichtungs- und Führungselementen, Endlagendämpfung, Lagerstellen abgedichtet, automatische Zentralschmieranlage	
Fördermengen max.	<b>300 l/min</b>		
Betriebsdruck max.	<b>360 bar</b>		
Filtration	Hochleistungfiltration mit Langzeitwechselintervall und SENNEBOGEN HydroClean Feinst-filtersystem mit Wasserabscheidung	<b>Unterwagen</b>	
Kühlung	Sehr großdimensionierte Kühlereinheit mit thermostatisch geregelten Lüfterantrieben	Konstruktion Heavy Duty Breitspur-Unterwagen SENNEBOGEN R161/680	
Hydrauliktank	<b>1650 l mit Absperrventil</b>	Antrieb 2 Stück Kompaktplanetengetriebe mit Axialkolbenmotoren und angebauten beidseitig wirkenden Bremsventilen	
Steuerung	Proportionale, feinfühlige Ansteuerung der Bewegungen, 2 Servo-Joysticks für die Arbeitsfunktionen, Zusatzfunktionen über Schalter und Fußpedale	Parkbremse Lamellenbremse, über Federn wirkend Laufwerk Wartungsfreies Traktorenlaufwerk Bodenplatten Flachbodenplatten Fahrgeschwindigkeit 0-2 km/h	
<b>SENNEBOGEN PORTCAB</b>		<b>Einsatzgewicht</b>	
SENNEBOGEN PORTCAB - Großraumcabine elastisch gelagert, mit ausgezeichneter Rundumsicht, große Bodenscheibe, luftgefederter Komfortsitz, Steuerinstrumente nach modernster Ergonomie, leistungsstarke Heizung und Klimaanlage mit Temperaturvorwahl, Sonnenschutz, Lüftungsmöglichkeiten über Ausstell- und Schiebefenster, Filter für Außen- und Umluftventilation, Ablagemöglichkeiten, Notsitz, exzellentes Raumgefühl		<b>880 EQ special</b> ca. 215-270 t	
Das Einsatzgewicht variiert je nach Ausführung und Ausstattung. Technische Änderungen vorbehalten!			


**Specifications****D-Series**

<b>Diesel engine</b>		<b>Safety valves for all hydraulic circuits</b>
Output	<b>470 kW/640 HP at 1800 rpm</b>	High efficiency through well-designed hydraulic valves and lines pressure accumulator for lowering of attachments when engine turned off
Model	<b>CAT C15 ACERT-Tier III</b>	Central pressure test ports
Direct injection, turbo charged, intercooler, reduced emission	Speed idling system, economic mode	Safety check valves for hoist cylinders
Cooling	Water cooled	Safety check valves for stick cylinders
Air filter	Dry air filter with precleaner, automatic dust discharge, main and safety element, pollution indicator	<b>Swing drive</b>
Fuel tank	<b>2000 l</b>	3 units of compact planetary reduction gears with axial piston motors
Electric system	24 V	Parking brake      Multi-disc brake, spring-loaded
Batteries	2 x 150 Ah, main switch	Swing bearing      extra large Triple roller bearing, sealed
<b>Electric motor - optional</b>		Swing speed      0-2,5 rpm, stepless
Output	<b>430 kW/585 HP</b> <b>400V/50 - 480V/60 Hz UL</b> Electric installation	<b>Upper carriage</b>
<b>Hydraulic system</b>		Design      Torsion resistant type design precision machined, brass bushes for the boom pivot Clear, servicefriendly design accessible power pack
<b>2-circuit load sensing system for working functions and drivefunction</b>		<b>Working equipment</b>
Hydraulic pump	2 variable displacement piston pumps, swash plate type, load sensing regulation for parallel, independent operation of the working functions	Design      Decades of experience and state of the art computer simulation guarantee highest stability and durability
Pump regulation	Zero-flow regulation, flow on demand control - the pumps only supply the required oil pressure cut-off, speed sensing regulation	Pivots are well-designed with low maintenance, precision machined, sealed special bushes
Oil flow max.	<b>2 x 1100 l/min</b>	Cylinders      Hydraulic cylinders with high-grade seal and guiding system, end position damping, sealed bearings, automatic lubrication system
Pressure max.	<b>260 / 330 bar</b>	<b>Undercarriage</b>
<b>Separate hydraulic circuit for swing operation</b>		Design      Heavy-Duty wide gauge undercarriage SENNEBOGEN R161/680
Pump type	Swash plate pump, reversible, closed-loop circuit	Drive      2 units of compact planetary reduction gears with axial piston motors,
Pump regulation	Torque control, energy recovery with deceleration of swing motion	Brake valves      Brake valves mounted at the motors
Oil flow max.	<b>300 l/min</b>	Parking valves      Multi disc brake, spring-loaded
Pressure max.	<b>360 bar</b>	Tracks      Maintenance-free tractor type
Filtration	High-energy efficiency filtration with long time change interval, SENNEBOGEN HydroClean micro filtration with water separation	Track shoes      flat shoes
Cooling	Large-sized cooling unit, air fans are thermostatically controlled	Travel speed      0-2 km/h
Hydraulic tank	<b>1650 l with hydraulic shut-off valve</b>	<b>SENNEBOGEN PORTCAB</b>
Steering	Proportional, precise control of the hydraulic functions, 2 servo joysticks for operating movements, additional functions through switches and foot pedals	SENNEBOGEN PORTCAB – spacious cabin resiliently mounted, with excellent all-round view, large floor window pane, air-sprung comfort seat, control instruments based on latest ergonomic standards, powerful heating and temperature-adjustable air conditioning, sun protection, ventilation via flipper and sliding windows, filter for external and circulating air ventilation, deposit options, excellent room feeling
<b>Operating weight</b>		<b>Operating weight</b>
<b>880 EQ special</b>		<b>approx. 215-270 t</b>
The operating weight may vary with different equipment and attachments. Subject to technical modification!		

## Traglastwerte / Lift capacities

D-Serie

## Schwerlast Greifereinsatz / Duty Cycle grab operation




## 880 EQ

- Unterwagen/Undercarriage: Breitspurunterwagen/Wide-gauge undercarriage R161/680
- Pylon: 7 m
- Kompaktausleger/Compact boom: 14,5 m Equilibrium
- Ladestiel/Loading stick: 11,5 m
- Große Hafenkabine/large PortCab: 6 m nach vorne gesetzt/ 6 m forward positioned

Alle Werte sind in Tonnen (t) angegeben und betragen 75 % der statischen Kipplast bzw. 87 % der hydraulischen Hubkraft gemäß ISO 10567. Sie gelten auf festem und ebenem Untergrund 360° schwenkbar mit maximaler Spurweite. Die Werte in Klammern [ ] gelten in Längsrichtung zum Unterwagen. Arbeitsgeräte wie Mehrschalengreifer, Magnet etc. sind Teil der Traglast. Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb sind gemäß der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und einer Überlastwarneinrichtung auszurüsten.

## Krantabelle / Crane lifting chart


D-Serie



## Traglastwerte / Lift capacities

D-Serie

## Schwerlast Greifereinsatz / Duty Cycle grab operation




## 880 EQ

- Unterwagen/Undercarriage: Breitspurunterwagen/Wide-gauge undercarriage R161/680
- Pylon: 7 m
- Kompaktausleger/Compact boom: 17,5 m Equilibrium
- Ladestiel/Loading stick: 14,0 m
- Große Hafenkabine/large PortCab: 6 m nach vorne gesetzt/ 6 m forward positioned

Alle Werte sind in Tonnen (t) angegeben und betragen 75 % der statischen Kipplast bzw. 87 % der hydraulischen Hubkraft gemäß ISO 10567. Sie gelten auf festem und ebenem Untergrund 360° schwenkbar mit maximaler Spurweite. Die Werte in Klammern [ ] gelten in Längsrichtung zum Unterwagen. Arbeitsgeräte wie Mehrschalengreifer, Magnet etc. sind Teil der Traglast. Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb sind gemäß der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und einer Überlastwarneinrichtung auszurüsten.

## Krantabelle / Crane lifting chart

D-Serie



## 880 EQ


- Unterwagen/Undercarriage: Breitspurunterwagen/Wide-gauge undercarriage R161/680
- Pylon: 7 m
- Kompaktausleger/Compact boom: 17,5 m Equilibrium
- Ladestiel>Loading stick: 14,0 m
- Große Hafenkabine/large PortCab: 6 m nach vorne gesetzt/ 6 m forward positioned

Lift capacities are stated in metric tons. Indicated loads are based on ISO 10567 and do not exceed 75 % of tipping and 87 % of hydraulic capacity. Machine on firm, level supporting surface. Loads valid for 360° with maximum extended undercarriage. Loads in [ ] can be lifted over end only. Working equipment like orange peel grab, magnet plate etc. are part of the lifting capacity. Hydraulic excavators used for lifting operations must be equipped with pipe rupture protection devices on the hoist cylinders and an overload warning device in accordance with the harmonised EU Standard EN 474-5.

## Traglastwerte / Lift capacities

D-Serie

## Schwerlast Greifereinsatz / Duty Cycle grab operation




## 880 EQ

- Unterwagen/Undercarriage: Breitspurunterwagen/Wide-gauge undercarriage R161/680
- Pylon: 7 m
- Kompaktausleger/Compact boom: 20 m Equilibrium
- Ladestiel>Loading stick: 14,0 m
- Große Hafenkabine/large PortCab: 6 m nach vorne gesetzt/ 6 m forward positioned

Alle Werte sind in Tonnen (t) angegeben und betragen 75 % der statischen Kipplast bzw. 87 % der hydraulischen Hubkraft gemäß ISO 10567. Sie gelten auf festem und ebenem Untergrund 360° schwenkbar mit maximaler Spurweite. Die Werte in Klammern [ ] gelten in Längsrichtung zum Unterwagen. Arbeitsgeräte wie Mehrschalengreifer, Magnet etc. sind Teil der Traglast. Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb sind gemäß der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und einer Überlastwarneinrichtung auszurüsten.

## Krantabelle / Crane lifting chart

D-Serie



## 880 EQ


- Unterwagen/Undercarriage: Breitspurunterwagen/Wide gauge undercarriage R161/680
- Pylon: 7,0 m
- Kompaktausleger/Compact boom: 20 m Equilibrium
- Ladestiel/ Loading stick: 14,0 m
- Große Hafenkabine/Lare PortCab: 6 m nach vorne gesetzt/ 6 m forward positioned

Lift capacities are stated in metric tons. Indicated loads are based on ISO 10567 and do not exceed 75 % of tipping and 87 % of hydraulic capacity. Machine on firm, level supporting surface. Loads valid for 360° with maximum extended undercarriage. Loads in [ ] can be lifted over end only. Working equipment like orange peel grab, magnet plate etc. are part of the lifting capacity. Hydraulic excavators used for lifting operations must be equipped with pipe rupture protection devices on the hoist cylinders and an overload warning device in accordance with the harmonised EU Standard EN 474-5.

## Traglastwerte / Lift capacities

D-Serie

## Schwerlast Greifereinsatz / Duty Cycle grab operation




## 880 EQ

- Unterwagen/Undercarriage: Breitspurunterwagen/Wide-gauge undercarriage R161/680
- Pylon: 7 m
- Kompaktausleger/Compact boom: 20 m Equilibrium
- Ladestiel/Loading stick: 16 m
- Große Hafenkabine/large PortCab: 6 m nach vorne gesetzt/ 6 m forward positioned

Alle Werte sind in Tonnen (t) angegeben und betragen 75 % der statischen Kipplast bzw. 87 % der hydraulischen Hubkraft gemäß ISO 10567. Sie gelten auf festem und ebenem Untergrund 360° schwenkbar mit maximaler Spurweite. Die Werte in Klammern [ ] gelten in Längsrichtung zum Unterwagen. Arbeitsgeräte wie Mehrschalengreifer, Magnet etc. sind Teil der Traglast. Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb sind gemäß der harmonisierten EU-Norm EN 474-5 mit Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern und einer Überlastwarneinrichtung auszurüsten.

## Krantabelle / Crane lifting chart

D-Serie





## 880 EQ



- Unterwagen/Undercarriage: Breitspurunterwagen/Wide-gauge undercarriage R161/680
- Pylon: 7 m
- Kompaktausleger/Compact boom: 20 m Equilibrium
- Ladestiel/Loading stick: 16 m
- Große Hafenkabine/large PortCab: 6 m nach vorne gesetzt/ 6 m forward positioned



Lift capacities are stated in metric tons. Indicated loads are based on ISO 10567 and do not exceed 75 % of tipping and 87 % of hydraulic capacity. Machine on firm, level supporting surface. Loads valid for 360° with maximum extended undercarriage. Loads in [ ] can be lifted over end only. Working equipment like orange peel grab, magnet plate etc. are part of the lifting capacity. Hydraulic excavators used for lifting operations must be equipped with pipe rupture protection devices on the hoist cylinders and an overload warning device in accordance with the harmonised EU Standard EN 474-5.

## Einsatzbeispiele / Application examples

D-Serie





**Maße / Dimensions****D-Serie**

D-Serie




880 EQ - 7 m Pylon - Ausrüstung K33  
880 EQ - 7 m pylon - equipment K33




880 EQ - 7 m Pylon - Ausrüstung K33  
880 EQ - 7 m pylon - equipment K33




880 EQ - 7 m Pylon - Ausrüstung K33  
880 EQ - 7 m pylon - equipment K33




**Schienen Unterwagen**  
Railway undercarriage





**Schienen Portal Unterwagen**  
Railway gantry undercarriage




**Stationäres 4-Punkt Untergestell**  
4-point floating pedestal




**Raupen Portal Unterwagen**  
Crawler gantry undercarriage



**Aufbau auf Ponton**  
**Barge mounted**



880 EQ - Schienenportal - Ausrüstung K30 | 880 EQ - railway gantry undercarriage - equipment K30



**D-Serie**



880 EQ - Pylon 7 m - Ausrüstung K33 | 880 EQ - pylon 7 m - equipment K33

# 880 eq

## SENNEBogen

**SENNEBOGEN**  
**Maschinenfabrik GmbH**  
Sennebogenstraße 10  
94315 Straubing, Germany

Tel. +49 9421 540-144/146  
Fax +49 9421 43 882  
marketing@sennebogen.de

Vorsprung durch Innovation – Leading through Innovation

→ [www.sennebogen.de](http://www.sennebogen.de)