

# Hiab XS 422 Datos básicos

Datos técnicos	EP-4 CLX	EP-5 HiPro	E-6 HiPro	E-8 HiPro
Capacidad de elevación max. (kNm)	-	377	367	355
Alcance, extensión hidráulica (m)	13,2	15,4	16,5	20,8
Alcance, extensión manual (m)	-	-	-	-
Alcance con jib (m)	-	-	25,9	-
Alcance / capacidad de elevación (m / kg)	2,8 / 12000 4,9 / 7300 6,8 / 5100 8,8 / 3850 11,0 / 3000 13,2 / 2500 -	3,1 / 12000 4,9 / 7800 6,8 / 5500 8,8 / 4100 11,0 / 3200 13,2 / 2620 15,4 / 2240 -	3,0 / 12000 4,9 / 7600 6,5 / 5500 8,4 / 4050 10,2 / 3200 12,2 / 2580 14,3 / 2160 16,5 / 1840 -	2,9 / 12000 4,8 / 7500 6,4 / 5300 8,2 / 3900 10,1 / 2960 12,1 / 2320 14,2 / 1880 16,4 / 1560 18,6 / 1340 20,8 / 1200
Alcance / capacidad de elevación con jib (m / kg)	-	-	19,0 / 690 20,2 / 620 21,4 / 560 22,8 / 510 24,3 / 470 25,8 / 440	-
Angulo de giro	400 - 400	400 - 400	400 - 400	400 - 400
Altura en posición de plegado (mm)	2503	2503	2404	2422
Anchura en posición de plegado (mm)	2500	2500	2500	2500
Espacio de instalación necesario (mm)	1575	1620	1575	1630
Peso, grúa, modelo estándar, sin gatos (kg)	4070	4380	4540	4840
Peso, equipo de estabilizadores (kg)	640 - 840	640 - 840	640 - 840	640 - 840
Peso, jib (kg)	-	-	1070	-

## Hiab XS 422 E-8 HiPro

