

HK 30

ARAÇ ÜSTÜ KATLANABİLİR BOMLU HİDROLİK VİNÇ



KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 30 YK5				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
3,93	6930	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	12,02 m
5,32	3975	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	16,24 m
6,84	2550	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
8,46	1775	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
10,18	1330	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	5,16 m
12,02	1065	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	5
14,08	760	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Кол-во механических стрел	2
16,24	520					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 30 YK6				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,05	6485	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	14,06 m
5,44	3680	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	18,48 m
6,96	2290	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
8,58	1525	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	∞
10,3	1080	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	5,16 m
12,12	820	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	6
14,06	665	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Кол-во механических стрел	2
16,22	450					
18,48	280					

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 30 K4				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
4,27	6350	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	11,14 m
5,81	4485	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	15,32 m
7,48	3335	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
9,25	2560	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	360°
11,14	2010	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	5,16 m
13,23	1590	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	4
15,32	1350	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأذرع	Кол-во механических стрел	2



TRUCKMOUNTED KNUCKLEBOOM CRANE

جرثقیل بوم خمیده پشت کامیونی

Кран-манипулятор