

HK 15

ARAÇ ÜSTÜ KATLANABİLİR BOMLU HİDROLİK VİNÇ



TRUCKMOUNTEDKNUCKLEBOOMCRANE

جرثقیل بوم خمیده پشت کامیونی

Кран-манипулятор

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 15 KS2				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
3,66	3745	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	6,72 m
5,22	2515	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	10,18 m
6,72	1875	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 Bar
8,4	1430	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	360°
10,18	1115	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	4,57 m
		Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	2
		Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 15 KS3				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
3,66	3700	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	8,4 m
5,3	2450	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	12,06
6,8	1805	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
8,4	1385	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	360°
10,18	1070	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	4,57 m
12,06	840	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	3
		Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2

KALDIRMAKAPASİTESİ LIFTING CAPACITY		HK 15 KS4				
[M]	[Kg]	[TR]	[EN]	[AR]	[RU]	
3,66	3600	Maksimum Hidrolik Uzanma	Max. Hydraulic Reach	ارتفاع كار	Макс. длина гидравлических стрел	10,18 m
5,38	2285	Maksimum Mekanik Uzanma	Max. Manuel Reach	ارتفاع منصة	Макс. длина с механическими стрелами	14,04 m
6,88	1680	Çalışma Basıncı	Working Pressure	الوصول الأفقي	Максимальное рабочее давление	250 bar
8,48	1265	Dönüş Açısı	Max. Slewing Angle	زاوية التوجيه	Угол поворота	360°
10,18	970	Maksimum Ayak Açıklığı	Outrigger Reach	منصة القدرات	Максимальное расстояние между опорами	4,57 m
12,06	740	Hidrolik Bom Sayısı	Number of Hydraulic Booms	الجد الأقصى لضغط العمل	Кол-во гидравлических стрел	4
14,04	560	Mekanik Bom Sayısı	Number of Manuel Booms	عدد الأزرع	Кол-во механических стрел	2

